




KALU 2.0

3~ Spot, FAS, cylindrisk, 4000 K, 10 W, 36°, svart

KALU 2.0 ger den dekorativa belysningsklassikern ett nytt utseende. Den tydliga designen med utbytbara frontringar och fyra linsalternativ (15°, 24°, 36°, 60°) ger maximal flexibilitet vid ljusplaneringen. Med en effektivitet på över 140 lm/W, en låg UGR <19, moderna färgkombinationer och exakt LED-teknik passar KALU 2.0 perfekt in i vardagsrum, restauranger och moderna kontor.



Art. Nej.	1010246
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	250 mA
Skyddsklass	II
Watt	10 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	27
Nivå för inkopplingsström	25 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	190 µs
Lumen	1500 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	36 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	22

2093877	
1010140	KALU 2.0 , lins, 15°
1010141	KALU 2.0 , lins, 24°
1010142	KALU 2.0 , lins, 36°
1010143	KALU 2.0 , lins, 60°
1010139	KALU 2.0 , dekorring, koppar
1010136	KALU 2.0 , dekorring, svart
1010135	KALU 2.0 , dekorativ ring, vit
1010138	KALU 2.0 , dekorring, guld

Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	18 cm
Bredd	4.6 cm
höjd	13.8 cm
Netto vikt	0.56 kg
Bruttovikt	0.9 kg
BIG WHITE Seite	655