


KALU 2.0

48V Spot, DALI, cylindrický, 2700 K, 9 W, 36°, bílý

KALU 2.0 představuje klasické dekorativní osvětlení v novém vzhledu. Průhledný design s vyměnitelnými předními kroužky a čtyřmi možnostmi čoček (15°, 24°, 36°, 60°) nabízí maximální flexibilitu při navrhování osvětlení. Díky účinnosti přes 140 lm/W, nízkému UGR <19, moderním barevným kombinacím a precizní LED technologii se KALU 2.0 skvěle hodí do obytných prostor, restaurací a moderních kanceláří.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010254
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48DC
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	III
Příkon	9 W
Teplota prostředí	60 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	1400 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h

Světelného Zdroje

2093874	
---------	---

Příslušenství

1010140	KALU 2.0 , objektiv, 15°
1010139	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, měděný
1010141	KALU 2.0 , objektiv, 24°
1010136	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, černý
1010135	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, bílý
1010142	KALU 2.0 , objektiv, 36°
1010138	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, zlatý
1010143	KALU 2.0 , čočka, 60°

Risk Group	1
Délka	17 cm
Šířka	4.6 cm
Výška	11 cm
Hmotnost netto	0.45 kg
Celková hmotnost	0.6 kg