


KALU 2.0

48V Spot, DALI, zylindrisch, 2700 K, 9 W, 36°, weiß

KALU 2.0 präsentiert den dekorativen Beleuchtungsklassiker im neuen Look. Das klare Design mit wechselbaren Front-Ringen und vier Linsen-Optionen (15°, 24°, 36°, 60°) bietet maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung. Mit einer Effizienz von über 140 lm/W, einem niedrigen UGR <19, modernen Farbkombinationen und präziser LED-Technik passt KALU 2.0 perfekt in Wohnräume, Gastronomie und moderne Büros.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010254
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	48DC
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	III
Wattage	9 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1400 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1

Lichtquelle

2093874	
---------	---

Zubehör

1010140	KALU 2.0 , Linse, 15°
1010141	KALU 2.0 , Linse, 24°
1010142	KALU 2.0 , Linse, 36°
1010143	KALU 2.0 , Linse, 60°
1010139	KALU 2.0 , Dekoring, kupfer
1010136	KALU 2.0 , Dekoring, schwarz
1010135	KALU 2.0 , Dekoring, weiß
1010138	KALU 2.0 , Dekoring, gold

Länge	17 cm
Breite	4.6 cm
Höhe	11 cm
Nettogewicht	0.45 kg
Bruttogewicht	0.6 kg
BIG WHITE Seite	480