


KALU 2.0

spot 48 V, DALI, cylindrique, 2700 K, 9 W, 36°, blanc

KALU 2.0 revisite l'éclairage classique décoratif en lui offrant une nouvelle esthétique. Son design épuré, avec des bagues frontales interchangeable, et ses quatre options de lentilles (15°, 24°, 36° et 60°) offrent une flexibilité maximale lors de la conception de l'éclairage. Grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 140 lm/W, son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), ses combinaisons de couleurs contemporaines et sa technologie LED de haute précision, KALU 2.0 s'intègre parfaitement dans les pièces de vie, les restaurants ou les bureaux modernes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010254
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Tension nominale primaire	48DC
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	III
Wattage	9 W
T° ambiante	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1400 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

2093874	
---------	---

Accessoires

1010140	KALU 2.0 , lentille, 15°
1010139	KALU 2.0 , anneau déco, cuivre
1010141	KALU 2.0 , lentille, 24°
1010136	KALU 2.0 , anneau déco, noir
1010135	KALU 2.0 , anneau déco, blanc
1010142	KALU 2.0 , lentille, 36°
1010138	KALU 2.0 , anneau déco, doré
1010143	KALU 2.0 , lentille, 60°

Risk Group	1
Longueur	17 cm
Largeur	4.6 cm
Hauteur	11 cm
Poids net	0.45 kg
Poids brut	0.6 kg