





KALU 2.0

spot 48 V, DALI, cilindrico, 2700 K, 9 W, 36°, bianco

KALU 2.0 presenta il classico dell'illuminazione decorativa in un nuovo look. Il design lineare con anelli frontali intercambiabili e quattro opzioni di lenti (15°, 24°, 36°, 60°) offre la massima flessibilità nella progettazione dell'illuminazione. Con un'efficienza di oltre 140 lm/W, un basso UGR <19, moderne combinazioni di colori e una precisa tecnologia LED, KALU 2.0 si adatta perfettamente a spazi abitativi, ristoranti e uffici moderni.



DATI TECNICI

Articolo	1010254
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI 2
Tensione nominale primaria	48DC
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	9 W
Temperatura esterna	60 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	1400 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h

Sorgente Luminosa

2093874	
---------	---

Accessori

1010140	KALU 2.0 , lente, 15°
1010139	KALU 2.0 , anello decorativo, rame
1010141	KALU 2.0 , lente, 24°
1010136	KALU 2.0 , anello decorativo, nero
1010135	KALU 2.0 , anello decorativo, bianco
1010142	KALU 2.0 , lente, 36°
1010138	KALU 2.0 , anello decorativo, oro
1010143	KALU 2.0 , lente, 60°

Risk Group	1
Lunghezza	17 cm
Larghezza	4.6 cm
Altezza	11 cm
Peso netto	0.45 kg
Peso lordo	0.6 kg