


KALU 2.0

48V Spot, DALI, cilindrična, 2700 K, 9 W, 36°, bela

KALU 2.0 predstavlja klasično dekorativno razsvetljavo v novi podobi. Prečiščen dizajn z zamenljivimi sprednjimi obroči in štirimi možnostmi leč (15°, 24°, 36°, 60°) ponuja maksimalno fleksibilnost pri oblikovanju svetlobe. Z učinkovitostjo več kot 140 lm/W, nizkim UGR <19, sodobnimi barvnimi kombinacijami in natančno LED-tehnologijo se KALU 2.0 odlično prilega v bivalne prostore, gostinske lokale in sodobne pisarne.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010254
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2
Primarna nazivna napetost	48DC
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	9 W
Temperatura okolice	60 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1400 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h

Svetlobnega Vira

2093874	
---------	---

Dodatki

1010140	KALU 2.0 , objektiv, 15°
1010139	KALU 2.0 , dekor, baker
1010141	KALU 2.0 , objektiv, 24°
1010136	KALU 2.0 , dekor, črna
1010135	KALU 2.0 , dekor, bela
1010142	KALU 2.0 , objektiv, 36°
1010138	KALU 2.0 , okrasni prstan, zlato
1010143	KALU 2.0 , objektiv, 60°

Risk Group	1
Dolžina	17 cm
Širina	4.6 cm
Višina	11 cm
Neto teža	0.45 kg
Bruto teža	0.6 kg