





KALU 2.0

spot 48 V, DALI, cilíndrico, 3000 K, 9 W, 36°, negro

KALU 2.0 presenta el clásico de la iluminación decorativa con un nuevo aspecto. El diseño transparente con anillos frontales intercambiables y cuatro opciones de lentes (15°, 24°, 36°, 60°) ofrece la máxima flexibilidad en el diseño de la iluminación. Con una eficiencia de más de 140 lm/W, un bajo UGR <19, modernas combinaciones de colores y una precisa tecnología LED, KALU 2.0 encaja a la perfección en hogares, restaurantes y oficinas modernas.



Datos técnicos

Art. N.º	1010255
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Techo, Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2
Voltaje nominal primario	48DC
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	III
Potencia	9 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	1450 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1

Fuente de luz

2093784	
---------	---

Accesorios

1010140	KALU 2.0 , lente, 15°
1010141	KALU 2.0 , lente, 24°
1010142	KALU 2.0 , lente, 36°
1010143	KALU 2.0 , lente, 60°
1010139	KALU 2.0 , anillo decorativo, cobre
1010136	KALU 2.0 , anillo decorativo, negro
1010135	KALU 2.0 , anillo decorativo, blanco
1010138	KALU 2.0 , anillo decorativo, dorado

Longitud	17 cm
Anchura	4.6 cm
Altura	11 cm
Peso neto	0.45 kg
Peso bruto	0.6 kg
Página BIG WHITE	480