





KALU 2.0

48V Spot, DALI, cylindryczny, 3000 K, 9 W, 36°, biały

KALU 2.0 to klasyczne oświetlenie dekoracyjne w nowej odsłonie. Przejrzysty design z wymiennymi pierścieniami przednimi i czterema opcjami soczewek (15°, 24°, 36°, 60°) zapewnia maksymalną elastyczność w projektowaniu oświetlenia. Dzięki wydajności ponad 140 lm/W, niskiemu współczynnikowi UGR <19, nowoczesnym kombinacjom kolorów i precyzyjnej technologii LED, KALU 2.0 idealnie pasuje do pomieszczeń mieszkalnych, gastronomicznych i nowoczesnych biur.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010257
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Pierwotne napięcie znamionowe	48DC
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	9 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1450 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	36 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1

Źródła światła

2093784	
---------	---

Akcesoria

1010140	KALU 2.0 , Obiektyw, 15°
1010141	KALU 2.0 , Obiektyw, 24°
1010142	KALU 2.0 , Obiektyw, 36°
1010143	KALU 2.0 , Obiektyw, 60°
1010139	KALU 2.0 , dekor, miedź
1010136	KALU 2.0 , dekor, czarny
1010135	KALU 2.0 , dekor, biały
1010138	KALU 2.0 , pierścioneł ozdobny, złoto

Długość	17 cm
Szerokość	4.6 cm
Wysokość	11 cm
Waga netto	0.45 kg
Waga brutto	0.6 kg
Strona BIG WHITE	480