




KALU 2.0

luminaria de superficie de pared y techo, PHASE, 2700 K, 19 W, 36°, negro

KALU 2.0 presenta el clásico de la iluminación decorativa con un nuevo aspecto. El diseño transparente con anillos frontales intercambiables y cuatro opciones de lentes (15°, 24°, 36°, 60°) ofrece la máxima flexibilidad en el diseño de la iluminación. Con una eficiencia de más de 140 lm/W, un bajo UGR <19, modernas combinaciones de colores y una precisa tecnología LED, KALU 2.0 encaja a la perfección en hogares, restaurantes y oficinas modernas.



Datos técnicos

Art. N.º	1010264
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	19 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	69
Número de luminarias en LS C16A	110
Nivel de corriente de entrada	14 A
Duración de la corriente de entrada	10 µs
Flujo luminoso	1350 / 1350 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °

Fuente de luz

2093874	
---------	---

Accesorios

1010140	KALU 2.0 , lente, 15°
1010141	KALU 2.0 , lente, 24°
1010142	KALU 2.0 , lente, 36°
1010143	KALU 2.0 , lente, 60°
1010139	KALU 2.0 , anillo decorativo, cobre
1010136	KALU 2.0 , anillo decorativo, negro
1010135	KALU 2.0 , anillo decorativo, blanco
1010138	KALU 2.0 , anillo decorativo, dorado

Color	negro
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	26.3 cm
Anchura	9.2 cm
Altura	9 cm
Peso neto	1.29 kg
Peso bruto	1.53 kg
Página BIG WHITE	403