




KALU 2.0

wand- en plafondopbouwarmatuur, FASE, 2700K, 19-W, PHASE, 36°, zwart

KALU 2.0 presenteert de decoratieve verlichtingsklassieker in een nieuw jasje. Het heldere ontwerp met verwisselbare frontringen en vier lensopties (15°, 24°, 36°, 60°) biedt maximale flexibiliteit bij het ontwerpen van verlichting. Met een efficiëntie van meer dan 140 lm/W, een lage UGR <19, moderne kleurencombinaties en nauwkeurige LED-technologie past KALU 2.0 perfect in woonruimtes, restaurants en moderne kantoren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010264
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	19 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	69
Aantal armaturen bij LS C16A	110
Niveau van inschakelstroom	14 A
Duur van inschakelstroom	10 µs
Lumen	1350 / 1350 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °

Lichtbron

2093874	
---------	---

Accessoires

1010140	KALU 2.0 , lens, 15°
1010141	KALU 2.0 , lens, 24°
1010142	KALU 2.0 , lens, 36°
1010143	KALU 2.0 , lens, 60°
1010139	KALU 2.0 , decoring, koper
1010136	KALU 2.0 , decoring, zwart
1010135	KALU 2.0 , decoring, wit
1010138	KALU 2.0 , decoring, goud

Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	26.3 cm
Breedte	9.2 cm
Hoogte	9 cm
Nettogewicht	1.29 kg
Brutogewicht	1.53 kg
BIG WHITE pagina	403