




KALU 2.0

vÄgg- och utanpÄliggande armatur, PHASE, 2700 K, 19 W, 36°, svart

KALU 2.0 ger den dekorativa belysningsklassikern ett nytt utseende. Den tydliga designen med utbytbara frontringar och fyra linsalternativ (15°, 24°, 36°, 60°) ger maximal flexibilitet vid ljusplaneringen. Med en effektivitet pÄ 140 lm/W, en lÄg UGR <19, moderna fÄrgkombinationer och exakt LED-teknik passar KALU 2.0 perfekt in i vardagsrum, restauranger och moderna kontor.



Art. Nej.	1010264
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	UtanpÄliggande
Monteringsdetaljer	Tak,VÄgg
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	19 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	69
Antal armaturer på LS C16A	110
Nivå för inkopplingsström	14 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	10 µs
Lumen	1350 / 1350 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	2700 Kelvin
StrÄlningsvinkel	36 °
FÄrg	svart

2093874	
1010140	KALU 2.0 , lins, 15Å°
1010141	KALU 2.0 , lins, 24Å°
1010142	KALU 2.0 , lins, 36Å°
1010143	KALU 2.0 , lins, 60Å°
1010139	KALU 2.0 , dekorring, koppar
1010136	KALU 2.0 , dekorring, svart
1010135	KALU 2.0 , dekorativ ring, vit
1010138	KALU 2.0 , dekorring, guld

CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	26.3 cm
Bredd	9.2 cm
höjd	9 cm
Netto vikt	1.29 kg
Bruttovikt	1.53 kg
BIG WHITE Seite	403