




KALU 2.0

seinä- ja pintavalaisin, PHASE, 2700 K, 28 W, 36°, valkoinen

KALU 2.0 esittelee koristeellisen valaistuksen klassikon uudessa ulkoasussa. Kirkas muotoilu, jossa on vaihdettavat eturenkaat ja neljä linssivaihtoehtoa (15°, 24°, 36°, 60°), tarjoaa maksimaalisen joustavuuden valaistuksen suunnittelussa. Yli 140 lm/W:n hyötysuhteen, alhaisen UGR-arvon <19, nykyaikaisten väriyhdistelmien ja tarkan LED-tekniikan ansiosta KALU 2.0 sopii täydellisesti asuintiloihin, ravintoloihin ja nykyaikaisiin toimistoihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010272
Eri valopistorasioiden lukumäärä	3
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	750 mA
Suojausluokka	I
Teho	28 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	64
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	102
Virtavirran taso	15 A
Sysäysvirran kesto	10 µs
Lumen	1350 / 1350 / 1350 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	36 °

Valonlähteet

2093874	
---------	---

Tarvikkeet

1010140	KALU 2.0 , Linssi, 15Å°
1010141	KALU 2.0 , Linssi, 24Å°
1010142	KALU 2.0 , Linssi, 36Å°
1010143	KALU 2.0 , Linssi, 60Å°
1010139	KALU 2.0 , sisustus, kupari
1010136	KALU 2.0 , sisustus, musta
1010135	KALU 2.0 , sisustus, valkoinen
1010138	KALU 2.0 , koristesormus, kulta

väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	43.3 cm
leveys	9.2 cm
Korkeus	9 cm
Nettopaino	1.89 kg
Bruttopaino	2.22 kg
BIG WHITE Seite	403