


KALU 2.0

lampada a parete/a plafone, PHASE, 2700 K, 28 W, 36°, bianco

KALU 2.0 presenta il classico dell'illuminazione decorativa in un nuovo look. Il design lineare con anelli frontali intercambiabili e quattro opzioni di lenti (15°, 24°, 36°, 60°) offre la massima flessibilità nella progettazione dell'illuminazione. Con un'efficienza di oltre 140 lm/W, un basso UGR <19, moderne combinazioni di colori e una precisa tecnologia LED, KALU 2.0 si adatta perfettamente a spazi abitativi, ristoranti e uffici moderni.



DATI TECNICI

Articolo	1010272
Numero di diverse finestre	3
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	750 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	28 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	64
Numero di apparecchi a LS C16A	102
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	10 µs
Lumen	1350 / 1350 / 1350 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	36 °

Sorgente Luminosa

2093874	
---------	---

Accessori

1010140	KALU 2.0 , lente, 15°
1010139	KALU 2.0 , anello decorativo, rame
1010141	KALU 2.0 , lente, 24°
1010136	KALU 2.0 , anello decorativo, nero
1010135	KALU 2.0 , anello decorativo, bianco
1010142	KALU 2.0 , lente, 36°
1010138	KALU 2.0 , anello decorativo, oro
1010143	KALU 2.0 , lente, 60°

Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	43.3 cm
Larghezza	9.2 cm
Altezza	9 cm
Peso netto	1.89 kg
Peso lordo	2.22 kg