




KALU 2.0

vegg- og veggmontert armatur, PHASE, 2700 K, 28 W, 36Å°, hvit

KALU 2.0 presenterer den dekorative belysningsklassikeren i ny drakt. Det klare designet med utskiftbare frontringer og fire linsealternativer (15Å°, 24Å°, 36Å°, 60Å°) gir maksimal fleksibilitet i lysdesignet. Med en effektivitet på over 140 lm/W, lav UGR <19, moderne fargekombinasjoner og presis LED-teknologi passer KALU 2.0 perfekt i boligområder, restauranter og moderne kontorer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010272
Antall ulike lysuttak	3
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	750 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	64
Antall lys på LS C16A	102
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	10 µs
Lysytelse	1350 / 1350 / 1350 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °

Lyskilde

2093874	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1010140	KALU 2.0 , linse, 15Å°
1010141	KALU 2.0 , linse, 24Å°
1010142	KALU 2.0 , linse, 36Å°
1010143	KALU 2.0 , linse, 60Å°
1010139	KALU 2.0 , dekor, kobber
1010136	KALU 2.0 , dekor, svart
1010135	KALU 2.0 , dekor, hvit
1010138	KALU 2.0 , dekorativ ring, gull

Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	43.3 cm
Bredde	9.2 cm
Høyde	9 cm
Nettvekt	1.89 kg
Bruttvekt	2.22 kg
BIG WHITE side	403