


KALU 2.0

wand- en plafondopbouwarmatuur FASE, 2700 K, 28 W, 36°, wit

KALU 2.0 presenteert de decoratieve verlichtingsklassieker in een nieuw jasje. Het heldere ontwerp met verwisselbare frontringen en vier lensopties (15°, 24°, 36°, 60°) biedt maximale flexibiliteit bij het ontwerpen van verlichting. Met een efficiëntie van meer dan 140 lm/W, een lage UGR <19, moderne kleurencombinaties en nauwkeurige LED-technologie past KALU 2.0 perfect in woonruimtes, restaurants en moderne kantoren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010272
Aantal verschillende lichtopeningen	3
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond, wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	750 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	64
Aantal armaturen bij LS C16A	102
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	10 µs
Lumen	1350 / 1350 / 1350 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °

Lichtbron

2093874	
---------	---

Toebehoren

1010140	KALU 2.0 , lens, 15°
1010139	KALU 2.0 , decoring, koper
1010141	KALU 2.0 , lens, 24°
1010136	KALU 2.0 , decoring, zwart
1010135	KALU 2.0 , decoring, wit
1010142	KALU 2.0 , lens, 36°
1010138	KALU 2.0 , decoring, goud
1010143	KALU 2.0 , lens, 60°

Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	43.3 cm
Breedte	9.2 cm
Hoogte	9 cm
Nettogewicht	1.89 kg
Brutogewicht	2.22 kg