


KALU 2.0

oprawa ścienna i natynkowa, PHASE, 2700 K, 28 W, 36°, biała

KALU 2.0 to klasyczne oświetlenie dekoracyjne w nowej odsłonie. Przejrzysty design z wymiennymi pierścieniami przednimi i czterema opcjami soczewek (15°, 24°, 36°, 60°) zapewnia maksymalną elastyczność w projektowaniu oświetlenia. Dzięki wydajności ponad 140 lm/W, niskiemu współczynnikowi UGR <19, nowoczesnym kombinacjom kolorów i precyzyjnej technologii LED, KALU 2.0 idealnie pasuje do pomieszczeń mieszkalnych, gastronomicznych i nowoczesnych biur.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010272
Różne wyjścia światła	3
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	750 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	28 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	64
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	102
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	10 µs
Strumień świetlny	1350 / 1350 / 1350 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	36 °

Źródła światła

2093874	
---------	---

Akcesoria

1010140	KALU 2.0 , Obiektyw, 15°
1010139	KALU 2.0 , dekor, miedź
1010141	KALU 2.0 , Obiektyw, 24°
1010136	KALU 2.0 , dekor, czarny
1010135	KALU 2.0 , dekor, biały
1010142	KALU 2.0 , Obiektyw, 36°
1010138	KALU 2.0 , pierścioneł ozdobny, złoto
1010143	KALU 2.0 , Obiektyw, 60°

Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	43.3 cm
Szerokość	9.2 cm
Wysokość	9 cm
Waga netto	1.89 kg
Waga brutto	2.22 kg