


KALU 2.0

vägg- och utanpåliggande armatur, PHASE, 2700 K, 28 W, 36°, vit

KALU 2.0 ger den dekorativa belysningsklassikern ett nytt utseende. Den tydliga designen med utbytbara frontringar och fyra linsalternativ (15°, 24°, 36°, 60°) ger maximal flexibilitet vid ljusplaneringen. Med en effektivitet på över 140 lm/W, en låg UGR <19, moderna färgkombinationer och exakt LED-teknik passar KALU 2.0 perfekt in i vardagsrum, restauranger och moderna kontor.



Art. Nej.	1010272
Antal olika ljusuttag	3
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	750 mA
Skyddsklass	I
Watt	28 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	64
Antal armaturer på LS C16A	102
Nivå för inkopplingsström	15 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	10 µs
Lumen	1350 / 1350 / 1350 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	36 °
Färg	vit

2093874	
1010140	KALU 2.0 , lins, 15°
1010139	KALU 2.0 , dekorring, koppar
1010141	KALU 2.0 , lins, 24°
1010136	KALU 2.0 , dekorring, svart
1010135	KALU 2.0 , dekorativ ring, vit
1010142	KALU 2.0 , lins, 36°
1010138	KALU 2.0 , dekorring, guld
1010143	KALU 2.0 , lins, 60°

CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	43.3 cm
Bredd	9.2 cm
höjd	9 cm
Netto vikt	1.89 kg
Bruttovikt	2.22 kg