


LALU®

závěsné svítidlo, patice LED, Mix&Match, stříška pro zapuštěnou montáž, délka závěsu 200 cm, 2700/3000 K, 40°, PHASE, černá

Řada svítidel LALU® přináší do obytných prostor, hotelů a restaurací dekorativní rozmanitost: koncept mix & match umožňuje volně kombinovat různé základny a stínidla v módních tvarech a barvách - ideální pro individuální řešení osvětlení v každém interiéru. Vysoce kvalitní materiály, důmyslná kompatibilita a jednoduchá instalace zajišťují dlouhotrvající radost z používání. A pokud je třeba vše vyřídit rychle, jsou k dispozici pečlivě sestavené, předem nakonfigurované sady. Výsledkem je flexibilní rodina osvětlení, kterou lze znovu a znovu obměňovat.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010286
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	II
Příkon	9.5 W
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	224
Počet svítidel na LS C16A	228
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	700 / 800 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	černá

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1007540	LALU® ELYPSE 33 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 3,5 cm, bílá
1007539	LALU® ELYPSE 33 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 3,5 cm, bronzová
1007541	LALU® ELYPSE 33 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 3,5 cm, černá
1007528	LALU® TETRA 36 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 8,9 cm, bílá
1007527	LALU® TETRA 36 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 8,9 cm, bronzová
1007529	LALU® TETRA 36 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 8,9 cm, černá
1007533	LALU® ELYPSE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,4 cm, bronzová
1007526	LALU® TETRA 24 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 6,7 cm, černá
1007535	LALU® ELYPSE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,4 cm, černá
1007525	LALU® TETRA 24 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 6,7 cm, bílá
1007543	LALU® PLATE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,5 cm, bílá
1007546	LALU® PLATE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,5 cm, bílá
1007538	LALU® ELYPSE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 2,8 cm, černá
1007534	LALU® ELYPSE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,4 cm, bílá
1007522	LALU® TETRA 14 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 4,9 cm, bílá
1007524	LALU® TETRA 24 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 6,7 cm, bronzová

CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	10.7 cm
Průměr	3.45 cm
Délka závěsu	200 cm
Hmotnost netto	0.342 kg
Celková hmotnost	0.458 kg
Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	5 cm
Vestavný průměr	6.8 cm

1007530	LALU® CONE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 17 cm, bronzová
1007537	LALU® ELYPSE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 2,8 cm, bílá
1007521	LALU® TETRA 14 , stínidlo svítidla, mix & match, V:4,9 cm, bronzová
1007531	LALU® CONE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 17 cm, bílá
1007536	LALU® ELYPSE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 2,8 cm, bronzová
1007523	LALU® TETRA 14 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 4,9 cm, černá
1007542	LALU® PLATE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,5 cm, bronzová
1007532	LALU® CONE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 17 cm, černá
1007547	LALU® PLATE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,5 cm, černá
1007544	LALU® PLATE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,5 cm, černá
1007545	LALU® PLATE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,5 cm, bronzová