


LALU®

suspension, base LED, Mix&Match, montage encastré,
longueur de suspension 200 cm, 2700/3000K, 40°,
PHASE, noir

La famille de luminaires LALU® offre une grande diversité en matière de décoration, et ce, aussi bien pour les habitations que pour les hôtels ou les restaurants : grâce au concept Mix & Match, vous pouvez combiner librement différentes bases de luminaires avec des abat-jour aux formes et aux couleurs tendance. Une gamme parfaite pour créer des solutions d'éclairage sur mesure dans n'importe quel intérieur. Des matériaux haut de gamme, une compatibilité bien pensée et une grande facilité de montage garantissent un plaisir durable. Et si le temps presse, nous proposons également des kits préconfigurés et composés avec soin. Le résultat ? Une famille de luminaires flexibles, qui peuvent être réinventés à l'infini !



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010286
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	II
Wattage	9.5 W
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	228
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	700 / 800 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1007540	LALU® ELYPSE 33 , abat-jour, Mix&Match, H: 3,5 cm, blanc
1007539	LALU® ELYPSE 33 , abat-jour, Mix&Match, H: 3,5 cm, bronze
1007541	LALU® ELYPSE 33 , abat-jour, Mix&Match, H: 3,5 cm, noir
1007528	LALU® TETRA 36 , abat-jour, Mix&Match, H: 8,9 cm, blanc
1007527	LALU® TETRA 36 , abat-jour, Mix&Match, H: 8,9 cm, bronze
1007529	LALU® TETRA 36 , abat-jour, Mix&Match, H: 8,9 cm, noir
1007533	LALU® ELYPSE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,4 cm, bronze
1007526	LALU® TETRA 24 , abat-jour, Mix&Match, H: 6,7 cm, noir
1007535	LALU® ELYPSE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,4 cm, noir
1007525	LALU® TETRA 24 , abat-jour, Mix&Match, H: 6,7 cm, blanc
1007543	LALU® PLATE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,5 cm, blanc
1007546	LALU® PLATE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,5 cm, blanc
1007538	LALU® ELYPSE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 2,8 cm, noir
1007534	LALU® ELYPSE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,4 cm, blanc
1007522	LALU® TETRA 14 , abat-jour, Mix&Match, H: 4,9 cm, blanc
1007524	LALU® TETRA 24 , abat-jour, Mix&Match, H: 6,7 cm, bronze

CRI	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	10.7 cm
Diamètre	3.45 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	0.342 kg
Poids brut	0.458 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm

1007530	LALU® CONE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 17 cm, bronze
1007537	LALU® ELYPSE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 2,8 cm, blanc
1007521	LALU® TETRA 14 , abat-jour, Mix&Match, H: 4,9 cm, bronze
1007531	LALU® CONE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 17 cm, blanc
1007536	LALU® ELYPSE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 2,8 cm, bronze
1007523	LALU® TETRA 14 , abat-jour, Mix&Match, H: 4,9 cm, noir
1007542	LALU® PLATE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,5 cm, bronze
1007532	LALU® CONE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 17 cm, noir
1007547	LALU® PLATE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,5 cm, noir
1007544	LALU® PLATE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,5 cm, noir
1007545	LALU® PLATE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,5 cm, bronze