

## DYSKO

**luminária de parede e de superfície, simples, PHASE, 2700K, 6, 7 W, 36°, preto / dourado**

DYSKO – a elegante família de luminárias com carácter retro e um toque moderno. O abajur curvo cria um jogo de luz único na sala – quase como uma bola de discoteca – criando assim um ambiente especial. Materiais de alta qualidade e CRI>90 garantem qualidade e reprodução de cores brilhante. Com diferentes tipos de montagem, luz quente de 2.700 K e ângulo de irradiação de 36°, a DYSKO traz luz decorativa para salas de estar, hotéis e restaurantes.

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                           | 1010300               |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                     |
| IP Code                            | IP20                  |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                 |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule             |
| Montagem                           | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem             | Teto, Parede          |
| Regulável                          | Sim                   |
| Tecnologia de regulação            | Ângulos de fases      |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária       | 150 mA                |
| Classe de proteção                 | I                     |
| Potência                           | 6.7 W                 |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima        | 45 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A    | 97                    |
| Número de luminárias no LS C16A    | 121                   |
| Nível de corrente de irrupção      | 15 A                  |
| Duração da corrente de irrupção    | 30 µs                 |
| Lúmen                              | 750 lm                |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin           |
| Ângulo de feixe                    | 36 °                  |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cor          | preto/dourado |
| CRI          | 90            |
| Vida útil    | 50000 h       |
| Risk Group   | 1             |
| Comprimento  | 15.3 cm       |
| Largura      | 5.4 cm        |
| Altura       | 6.8 cm        |
| Peso líquido | 0.34 kg       |
| Peso bruto   | 0.44 kg       |