

DYSKO

plafonnier et applique en saillie, simple, PHASE, 2700-K, 6,7 W, 36°, blanc / noir

DYSKO - une gamme de luminaires élégants au caractère rétro, avec une petite touche de modernité en plus. L'abat-jour incurvé crée un jeu de lumière unique, similaire à celui d'une boule à facettes, apportant ainsi une atmosphère particulière à la pièce. Des matériaux haut de gamme ainsi qu'un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 garantissent qualité et brillance dans le rendu des couleurs. Proposant de multiples options de montage, une lumière chaude de 2 700 K et un angle de rayonnement de 36°, DYSKO apporte une lumière décorative aussi bien dans les habitations que dans les hôtels et les restaurants.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010301
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	150 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	6.7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	97
Nombre de luminaires sur LS C16A	121
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	750 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °

Source Lumineuse

2093820		
Coloris	blanc/noir	
IRC	90	
Durée de vie	50000 h	
Risk Group	1	
Longueur	15.3 cm	
Largeur	5.4 cm	
Hauteur	6.8 cm	
Poids net	0.34 kg	
Poids brut	0.44 kg	