

## **DYSKO**

plafonnier et applique en saillie, double, PHASE, 2700- K, 13 W,  $36^{\circ}$ , noir / doré

DYSKO - une gamme de luminaires élégants au caractère rétro, avec une petite touche de modernité en plus L'abat-jour incurvé crée un jeu de lumière unique, similaire à celui d'une boule à facettes, apportant ainsi une atmosphère particulière à la pièce. Des matériaux haut de gamme ainsi qu'un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 garantissent qualité et brillance dans le rendu des couleurs. Proposant de multiples options de montage, une lumière chaude de 2 700 K et un angle de rayonnement de 36°, DYSKO apporte une lumière décorative aussi bien dans les habitations que dans les hôtels et les restaurants.

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	1010306
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	150 mA
Indice de protection	I
Wattage	13 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	97
Nombre de luminaires sur LS C16A	121
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	1500 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	36 °



## **Source Lumineuse**

2093820 **†** D

Coloris	noir/or
CRI	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	26.1 cm
Largeur	5.4 cm
Hauteur	6.8 cm
Poids net	0.65 kg
Poids brut	0.81 kg