

DYSKO

wand- en plafondopbouwarmatuur, double, FASE, 2700K, 13W, 36°, wit / goud

DYSKO - de stijlvolle verlichtingsfamilie met retro karakter en een moderne twist. De gebogen kap creëert een uniek lichtspel in de kamer - bijna als een discobal - en creëert zo een speciale sfeer. Hoogwaardige materialen en CRI>90 zorgen voor kwaliteit en een briljante kleurweergave. Met verschillende montagemogelijkheden, warm 2.700 K licht en een stralingshoek van 36° brengt DYSKO decoratief licht in woonruimtes, hotels en restaurants.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010307
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	150 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	13 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	97
Aantal armaturen bij LS C16A	121
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	1500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °

Lichtbron

2093820		Kleur	wit/zwart
		CRI	90
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Lengte	26.1 cm
		Breedte	5.4 cm
		Hoogte	6.8 cm
		Nettogewicht	0.65 kg
		Brutogewicht	0.81 kg