




DYSKO

væg- og påbygningsarmatur, afbryder, enkelt, FASE, 2700K, 6,7 W, 36°, sort / guld

DYSKO - den stilfulde armaturfamilie med retrokarakter og et moderne twist. Den buede skærm skaber et unikt lysspil i rummet - næsten som en diskokugle - og skaber dermed en særlig stemning. Materialer af høj kvalitet og CRI>90 sikrer kvalitet og strålende farvegengivelse. Med forskellige monteringsmuligheder, et varmt lys på 2.700 K og en spredningsvinkel på 36° bringer DYSKO dekorativt lys ind i boligområder, hoteller og restauranter.



Tekniske data

Item no.	1010312
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK 02
Slagfasthed	0.2 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Loft, Væg
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	bagkants fase
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	150 mA
IP Tæthedsgard	I
Watt	6.7 W
Min omgivelsestemperatur	-20 °C
Max omgivelsestemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	97
Antal armaturer på LS C16A	121
Niveau af indløbsstrøm	15 A
Varighed af indløbsstrøm	30 µs
Lumen	750 lm
Farvetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °

Lyskilde

2093820		Farve	sort/guld
		CRI	90
		Levetid	50000 h
		Risk Group	1
		Længde	15.3 cm
		Bredde	5.4 cm
		Højde	6.8 cm
		Nettovægt	0.34 kg
		Bruttovægt	0.44 kg
		BIG WHITE Seite	307