

## DYSKO

vegg- og veggmontert armatur, bryter, enkelt, PHASE, 2700K, 6,7 W, 36°, hvit/svart

DYSKO – den stilfulle lampeserien med retro-karakter og moderne vri. Den buede lampeskjermen skaper et unikt lysspill i rommet – nesten som en diskokule – og gir dermed en spesiell atmosfære. Høykvalitetsmaterialer og CRI >90 sørger for kvalitet og strålende fargegjengivelse. Med ulike monteringsmåter, varmt 2700 K-lys og 36° strålevinkel bringer DYSKO dekorativt lys til stuer, hoteller og restauranter.

## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1010313                  |
| Antall ulike lysuttak         | 1                        |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                    |
| Slagfasthet                   | 0.2 Joule                |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer            | Tak, Vegg                |
| Kan dimmes                    | Ja                       |
| Dimmeteknologi                | Faseavsnitt              |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60 Hz       |
| Sekundær strøm / spenning     | 150 mA                   |
| Kapslingsgrad                 | I                        |
| Systemeffekt                  | 6.7 W                    |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 45 °C                    |
| Antall lys på LS B16A         | 97                       |
| Antall lys på LS C16A         | 121                      |
| Høy innkoblingsstrøm          | 15 A                     |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 30 µs                    |
| Lysytelse                     | 750 lm                   |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin              |
| Spredningsvinkel              | 36 °                     |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|         |                                                                                   |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Farge</b>        | white/black |
| <b>CRI</b>          | 90          |
| <b>Levetid</b>      | 50000 h     |
| <b>Risikogruppe</b> | 1           |
| <b>Lengde</b>       | 15.3 cm     |
| <b>Bredde</b>       | 5.4 cm      |
| <b>Høyde</b>        | 6.8 cm      |
| <b>Nettvekt</b>     | 0.34 kg     |
| <b>Bruttvekt</b>    | 0.44 kg     |