

DYSKO

suspension 1 all., PHASE, longueur de suspension 200 cm, 2700 K, 36°, noir / doré

DYSKO - une gamme de luminaires élégants au caractère rétro, avec une petite touche de modernité en plus L'abat-jour incurvé crée un jeu de lumière unique, similaire à celui d'une boule à facettes, apportant ainsi une atmosphère particulière à la pièce. Des matériaux haut de gamme ainsi qu'un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 garantissent qualité et brillance dans le rendu des couleurs. Proposant de multiples options de montage, une lumière chaude de 2 700 K et un angle de rayonnement de 36°, DYSKO apporte une lumière décorative aussi bien dans les habitations que dans les hôtels et les restaurants.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010324
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	150 mA
Indice de protection	II
Wattage	6.7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	50
Nombre de luminaires sur LS C16A	80
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	16 µs
Lumen	750 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	noir/or
CRI	90



Source Lumineuse



Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	4.8 cm
Diamètre	5.4 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	0.26 kg
Poids brut	0.39 kg