

## DYSKO

suspension 1 all., PHASE, longueur de suspension  
200 cm, 2700 K, 36°, blanc / noir

DYSKO - une gamme de luminaires élégants au caractère rétro, avec une petite touche de modernité en plus. L'abat-jour incurvé crée un jeu de lumière unique, similaire à celui d'une boule à facettes, apportant ainsi une atmosphère particulière à la pièce. Des matériaux haut de gamme ainsi qu'un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 garantissent qualité et brillance dans le rendu des couleurs. Proposant de multiples options de montage, une lumière chaude de 2 700 K et un angle de rayonnement de 36°, DYSKO apporte une lumière décorative aussi bien dans les habitations que dans les hôtels et les restaurants.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| N° art.                                  | 1010325                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Code IP                                  | IP20                           |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                          |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule                      |
| Dimmable                                 | Oui                            |
| Technologie du dimmage                   | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Courant / tension secondaire             | 150 mA                         |
| Indice de protection                     | II                             |
| Wattage                                  | 6.7 W                          |
| Température ambiante min.                | -20 °C                         |
| Température ambiante max.                | 35 °C                          |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 50                             |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 80                             |
| Hauteur du courant d'appel               | 10 A                           |
| Durée du courant d'appel                 | 16 µs                          |
| Lumen                                    | 750 lm                         |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                    |
| Angle faisceau                           | 36 °                           |
| Coloris                                  | blanc/noir                     |
| CRI                                      | 90                             |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |                              |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| 2093820 |  | Durée de vie                 | 50000 h |
|         |                                                                                   | Risk Group                   | 1       |
|         |                                                                                   | Hauteur                      | 4.8 cm  |
|         |                                                                                   | Diamètre                     | 5.4 cm  |
|         |                                                                                   | Long. du câble de suspension | 200 cm  |
|         |                                                                                   | Poids net                    | 0.26 kg |
|         |                                                                                   | Poids brut                   | 0.39 kg |