

DYSKO

Deckeneinbauleuchte, rund, PHASE, 2700K, 6.4 W, 36° , schwarz / gold

DYSKO – die stilvolle Leuchtenfamilie mit Retro-Charakter und modernem Twist. Der gebogene Schirm erzeugt ein einzigartiges Lichtspiel im Raum – fast wie ein Disco-Ball – und schafft so ein besonderes Ambiente. Hochwertige Materialien und CRI>90 sorgen für Qualität und brillante Farbwiedergabe. Mit verschiedenen Montagearten, warmem 2.700 K Licht und 36° Abstrahlwinkel bringt DYSKO dekoratives Licht in Wohnräume, Hotels und Gastronomie.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010353
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	150 mA
Schutzklasse	
Ochutzkidssc	
Wattage	6.4 W
Wattage	6.4 W
Wattage minimale Umgebungstemperatur	6.4 W -20 °C
Wattage minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur	6.4 W -20 °C 45 °C
Wattage minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Anzahl Leuchten an LS B16A	6.4 W -20 °C 45 °C
Wattage minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A	6.4 W -20 °C 45 °C 142 178
Wattage minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A Höhe Einschaltstrom	6.4 W -20 °C 45 °C 142 178
Wattage minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A Höhe Einschaltstrom Dauer Einschaltstrom	6.4 W -20 °C 45 °C 142 178 1 A 60 μs
Wattage minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A Höhe Einschaltstrom Dauer Einschaltstrom Lumen	6.4 W -20 °C 45 °C 142 178 1 A 60 μs 750 lm



Lichtquelle

2093820 **a** D

Farbe	schwarz/gold
CRI	90
	90
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	6.8 cm
Durchmesser	7.3 cm
Nettogewicht	0.28 kg
Bruttogewicht	0.34 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7 cm
Einbaudurchmesser	6.5 cm