

## **DYSKO**

luminaria de empotrar techo, redonda, PHASE, 2700 K,  $6,4~W,~36^{\circ}$ , negro / dorado

DYSKO, la elegante familia de luminarias con carácter retro y un toque moderno. La pantalla curvada crea un juego de luces único en la habitación —casi como una bola de discoteca— y crea así un ambiente especial. Los materiales de alta calidad y el CRI>90 garantizan una reproducción cromática brillante y de calidad. Con varias opciones de montaje, luz cálida de 2700 K y un ángulo de apertura de 36°, DYSKO lleva la luz decorativa a hogares, hoteles y restaurantes.

## Datos técnicos

Art. N.°	1010353
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	150 mA
Clase de protección	II
Potencia	6.4 W
Potencia Temperatura ambiente mínima	6.4 W -20 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente mínima Temperatura ambiente máxima	-20 °C 45 °C
Temperatura ambiente mínima  Temperatura ambiente máxima  Número de luminarias en LS B16A	-20 °C 45 °C 142
Temperatura ambiente mínima Temperatura ambiente máxima Número de luminarias en LS B16A Número de luminarias en LS C16A	-20 °C 45 °C 142 178
Temperatura ambiente mínima Temperatura ambiente máxima Número de luminarias en LS B16A Número de luminarias en LS C16A Nivel de corriente de entrada	-20 °C 45 °C 142 178
Temperatura ambiente mínima Temperatura ambiente máxima Número de luminarias en LS B16A Número de luminarias en LS C16A Nivel de corriente de entrada Duración de la corriente de entrada	-20 °C 45 °C 142 178 1 A 60 μs
Temperatura ambiente mínima  Temperatura ambiente máxima  Número de luminarias en LS B16A  Número de luminarias en LS C16A  Nivel de corriente de entrada  Duración de la corriente de entrada  Flujo luminoso	-20 °C 45 °C 142 178 1 A 60 μs 750 lm



## Fuente de luz

2093820 (a D

Color	negro/oro
IRC	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6.8 cm
Diámetro	7.3 cm
Pesoneto	0.28 kg
Peso bruto	0.34 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	7 cm
Diámetro de montaje	6.5 cm