

## DYSKO

**luminaria de suspensión, PHASE, longitud de suspensión de 200 cm, 2700 K, 36°, negro / dorado**

DYSKO, la elegante familia de luminarias con carácter retro y un toque moderno. La pantalla curvada crea un juego de luces único en la habitación —casi como una bola de discoteca— y crea así un ambiente especial. Los materiales de alta calidad y el CRI>90 garantizan una reproducción cromática brillante y de calidad. Con varias opciones de montaje, luz cálida de 2700 K y un ángulo de apertura de 36°, DYSKO lleva la luz decorativa a hogares, hoteles y restaurantes.

### Datos técnicos

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Art. N.º                                 | 1010359             |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                   |
| Código IP                                | IP20                |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02               |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule           |
| Montaje                                  | Empotrado           |
| Detalles de montaje                      | Techo               |
| Dimerizable                              | Sí                  |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 100 mA              |
| Clase de protección                      | II                  |
| Potencia                                 | 4.4 W               |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C              |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C               |
| Número de luminarias en LS B16A          | 32                  |
| Número de luminarias en LS C16A          | 37                  |
| Nivel de corriente de entrada            | 10 A                |
| Duración de la corriente de entrada      | 300 µs              |
| Flujo luminoso                           | 500 lm              |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin         |
| Semiángulo de dispersión                 | 36 °                |

## Fuente de luz

|                         |                                                                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2093820                 |  |  |
| Color                   | negro/oro                                                                         |  |
| IRC                     | 90                                                                                |  |
| Vida útil               | 50000 h                                                                           |  |
| Risk Group              | 1                                                                                 |  |
| Altura                  | 4.8 cm                                                                            |  |
| Diámetro                | 5.4 cm                                                                            |  |
| Longitud de suspensión  | 200 cm                                                                            |  |
| Peso neto               | 0.34 kg                                                                           |  |
| Peso bruto              | 0.37 kg                                                                           |  |
| Forma de la estructura  | Redonda                                                                           |  |
| Profundidad del montaje | 15 cm                                                                             |  |
| Diámetro de montaje     | 4 cm                                                                              |  |