





DYSKO

pendelarmatuur, FASE, pendellengte 200 cm, 2700K, 36°, zwart / goud

DYSKO - de stijlvolle verlichtingsfamilie met retro karakter en een moderne twist. De gebogen kap creëert een uniek lichtspel in de kamer - bijna als een discobal - en creëert zo een speciale sfeer. Hoogwaardige materialen en CRI>90 zorgen voor kwaliteit en een briljante kleurweergave. Met verschillende montagemogelijkheden, warm 2.700 K licht en een stralingshoek van 36° brengt DYSKO decoratief licht in woonruimtes, hotels en restaurants.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010359
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	100 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	32
Aantal armaturen bij LS C16A	37
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °

Lichtbron

2093820	
---------	---

Kleur	zwart/goud
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4.8 cm
Diameter	5.4 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	0.34 kg
Brutogewicht	0.37 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	15 cm
Inbouwdiameter	4 cm