

DYSKO

suspension, PHASE, longueur de suspension 200 cm, 2700 K, 36°, blanc / noir

DYSKO - une gamme de luminaires élégants au caractère rétro, avec une petite touche de modernité en plus. L'abat-jour incurvé crée un jeu de lumière unique, similaire à celui d'une boule à facettes, apportant ainsi une atmosphère particulière à la pièce. Des matériaux haut de gamme ainsi qu'un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 garantissent qualité et brillance dans le rendu des couleurs. Proposant de multiples options de montage, une lumière chaude de 2 700 K et un angle de rayonnement de 36°, DYSKO apporte une lumière décorative aussi bien dans les habitations que dans les hôtels et les restaurants.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010360
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	100 mA
Indice de protection	II
Wattage	4.4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	32
Nombre de luminaires sur LS C16A	37
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Lumen	500 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	36 °

Source Lumineuse

2093820	
---------	---

Coloris	blanc/noir
CRI	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	4.8 cm
Diamètre	5.4 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	0.34 kg
Poids brut	0.37 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	15 cm
Diamètre d'encastrement	4 cm