

## DYSKO

suspension, PHASE, longueur de suspension 200 cm, 2700 K, 36°, blanc / noir

DYSKO - une gamme de luminaires élégants au caractère rétro, avec une petite touche de modernité en plus. L'abat-jour incurvé crée un jeu de lumière unique, similaire à celui d'une boule à facettes, apportant ainsi une atmosphère particulière à la pièce. Des matériaux haut de gamme ainsi qu'un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 garantissent qualité et brillance dans le rendu des couleurs. Proposant de multiples options de montage, une lumière chaude de 2 700 K et un angle de rayonnement de 36°, DYSKO apporte une lumière décorative aussi bien dans les habitations que dans les hôtels et les restaurants.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                     | 1010360                   |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                         |
| Code IP                                  | IP20                      |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                     |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                 |
| Montage                                  | Encastrement              |
| Détails de montage                       | Plafond                   |
| Variable                                 | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Courant / tension secondaire             | 100 mA                    |
| Classe de protection                     | II                        |
| Puissance en watts                       | 4.4 W                     |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                    |
| Température ambiante maximale            | 35 °C                     |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 32                        |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 37                        |
| Hauteur du courant d'appel               | 10 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 300 µs                    |
| Lumen                                    | 500 lm                    |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin               |
| Angle de rayonnement                     | 36 °                      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Coloris                         | blanc/noir |
| IRC                             | 90         |
| Durée de vie                    | 50000 h    |
| Risk Group                      | 1          |
| Hauteur                         | 4.8 cm     |
| Diamètre                        | 5.4 cm     |
| Longueur du câble de suspension | 200 cm     |
| Poids net                       | 0.34 kg    |
| Poids brut                      | 0.37 kg    |
| Forme de découpe                | rond       |
| Profondeur d'encastrement       | 15 cm      |
| Diamètre d'encastrement         | 4 cm       |