




SIGHT EVO

spot trifásico, DALI, doble, rectangular, 4000 K, 25 W, 60°, blanco / negro

SIGHT EVO, la serie de proyectores de carril trifásicos flexibles para una iluminación de acento perfecta. Con focos de una o dos llamas, opciones de CCT (3000/4000 K) y dos valores de consumo total (18 W / 25 W), proporciona el ambiente perfecto para tiendas, galerías y salas de exposiciones. Con UGR<19 y CRI>90, SIGHT EVO impresiona con una calidad de luz de primera clase. La opción DALI y su sencilla instalación hacen que la luminaria sea perfecta para aplicaciones versátiles.

Datos técnicos

Art. N.º	1010386
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	II
Potencia	25 W
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	21
Número de luminarias en LS C16A	34
Nivel de corriente de entrada	45 A
Duración de la corriente de entrada	280 µs
Flujo luminoso	3350 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco/negro
IRC	90
UGR ≤	16

Fuente de luz

	
--	---

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	57.4 cm
Anchura	11.7 cm
Altura	4 cm
Peso neto	1.01 kg
Peso bruto	1.43 kg