



## SIGHT EVO

**spot 3~, DALI, doppio, rettangolare, 3000 K, 25 W, 60°, nero**

**SIGHT EVO** - La serie flessibile di faretti per binario trifase per una perfetta illuminazione d'accento. Dotata di faretti a una o due luci, opzioni CCT (3.000/4.000 K) e due potenze di sistema (18 W / 25 W), valorizza al meglio negozi, gallerie o showroom. Con UGR<19 e CRI>90, SIGHT EVO convince per l'eccellente qualità della luce. L'opzione DALI e la semplicità di installazione rendono l'apparecchio perfetto per applicazioni versatili.

### DATI TECNICI

Articolo	1010387
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	25 W
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	21
Numero di apparecchi a LS C16A	34
Livello di corrente di spunto	45 A
Durata della corrente di spunto	280 µs
Lumen	3250 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	16

## Sorgente Luminosa

2432905		<b>Durata</b>	50000 h
		<b>Risk Group</b>	1
		<b>Lunghezza</b>	57.4 cm
		<b>Larghezza</b>	11.7 cm
		<b>Altezza</b>	4 cm
		<b>Peso netto</b>	1.01 kg
		<b>Peso lordo</b>	1.43 kg
		<b>BIG WHITE pagina</b>	639