



SIGHT EVO

spot 3~, DALI, doppio, rettangolare, 3000 K, 25 W, 60°, nero

SIGHT EVO - La serie flessibile di faretti per binario trifase per una perfetta illuminazione d'accento. Dotata di faretti a una o due luci, opzioni CCT (3.000/4.000 K) e due potenze di sistema (18 W / 25 W), valorizza al meglio negozi, gallerie o showroom. Con UGR<19 e CRI>90, SIGHT EVO convince per l'eccellente qualità della luce. L'opzione DALI e la semplicità di installazione rendono l'apparecchio perfetto per applicazioni versatili.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Articolo | 1010387 |
| Codice IP | IP20 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | DALI |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 25 W |
| Temperatura ambiente massima | 35 °C |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 21 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 34 |
| Livello di corrente di spunto | 45 A |
| Durata della corrente di spunto | 280 µs |
| Lumen | 3250 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 60 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |

Sorgente Luminosa

| | |
|---------|---|
| 2432905 |  |
|---------|---|

| | |
|-------------------------|---------|
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lunghezza | 57.4 cm |
| Larghezza | 11.7 cm |
| Altezza | 4 cm |
| Peso netto | 1.01 kg |
| Peso lordo | 1.43 kg |
| BIG WHITE pagina | 639 |