



## SIGHT EVO

3~ Spot, DALI, duplo, retangular, 3000K, 25 W, 60°, preto

SIGHT EVO – a série flexível de projetores trifásicos para trilhos para uma iluminação de destaque perfeita. Com spots de uma ou duas lâmpadas, opções de CCT (3.000/4.000 K) e duas potências de sistema (18 W / 25 W), ela destaca lojas, galerias ou showrooms de maneira ideal. Com UGR<19 e CRI>90, a SIGHT EVO convence com uma qualidade de luz de primeira classe. A opção DALI e a instalação descomplicada tornam a luminária perfeita para aplicações versáteis.

## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                         | 1010387            |
| IP Code                          | IP20               |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02              |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule          |
| Pormenores da montagem           | Teto               |
| Regulável                        | Sim                |
| Tecnologia de regulação          | DALI               |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária     | 700 mA             |
| Classe de proteção               | II                 |
| Potência                         | 25 W               |
| temperatura ambiente máxima      | 35 °C              |
| Número de luminárias no LS B16A  | 21                 |
| Número de luminárias no LS C16A  | 34                 |
| Nível de corrente de irrupção    | 45 A               |
| Duração da corrente de irrupção  | 280 µs             |
| Lúmen                            | 3250 lm            |
| Temperatura de cor da luz        | 3000 Kelvin        |
| Ângulo de feixe                  | 60 °               |
| Cor                              | preto              |
| CRI                              | 90                 |
| UGR ≤                            | 16                 |

## Fonte de luz

|         |   |                         |
|---------|---|-------------------------|
| 2432905 |  |                         |
|         |   | <b>Vida útil</b>        |
|         |   | 50000 h                 |
|         |   | <b>Risk Group</b>       |
|         |   | 1                       |
|         |   | <b>Comprimento</b>      |
|         |   | 57.4 cm                 |
|         |   | <b>Largura</b>          |
|         |   | 11.7 cm                 |
|         |   | <b>Altura</b>           |
|         |   | 4 cm                    |
|         |   | <b>Peso líquido</b>     |
|         |   | 1.01 kg                 |
|         |   | <b>Peso bruto</b>       |
|         |   | 1.43 kg                 |
|         |   | <b>Página BIG WHITE</b> |
|         |   | 639                     |