



## SIGHT EVO

**3~ Spot, DALI, dobbel, rektangulær, 4000K, 25 W, 60°, svart**

SIGHT EVO – den fleksible 3-fasede skinne-spot-serien for perfekt accentbelysning. Med enkelt- eller dobbeltflammede spotter, CCT-alternativer (3000/4000 K) og to systemytelser (18 W / 25 W) setter den butikker, gallerier eller utstillingslokaler optimalt i scene. Med UGR<19 og CRI>90 overbeviser SIGHT EVO med førsteklasses lyskvalitet. DALI-alternativet og den enkle installasjonen gjør armaturen perfekt for mange forskjellige bruksområder.

## TEKNISKE DATA

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1010388            |
| IP-kode                       | IP20               |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02              |
| Slagfasthet                   | 0.2 Joule          |
| Montering detaljer            | Tak                |
| Kan dimmes                    | Ja                 |
| Dimmeteknologi                | DALI               |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spenning     | 700 mA             |
| Kapslingsgrad                 | II                 |
| Systemeffekt                  | 25 W               |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C              |
| Antall lys på LS B16A         | 21                 |
| Antall lys på LS C16A         | 34                 |
| Høy innkoblingsstrøm          | 45 A               |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 280 µs             |
| Lysytelse                     | 3350 lm            |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin        |
| Spredningsvinkel              | 60 °               |
| Farge                         | black              |
| CRI                           | 90                 |
| UGR ≤                         | 16                 |

## Lyskilde

|  |                                                                                   |              |         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  |  | Levetid      | 50000 h |
|  |                                                                                   | Risikogruppe | 1       |
|  |                                                                                   | Lengde       | 57.4 cm |
|  |                                                                                   | Bredde       | 11.7 cm |
|  |                                                                                   | Høyde        | 4 cm    |
|  |                                                                                   | Nettvekt     | 1.01 kg |
|  |                                                                                   | Bruttvekt    | 1.43 kg |