


## WORKLIGHT EASY

**FL 940, Stehleuchte, 4000K, IP20, schwarz**

WORKLIGHT EASY – die einfache Lösung für moderne Büroarbeitsplätze. Mit UGR<19 für blendfreies Licht, 119 lm/W Effizienz, CRI>90 und einer Lebensdauer von 50.000 h (L80B10) erfüllt sie alle Anforderungen an ergonomisches Arbeiten. Die Stehleuchte lässt sich über den praktischen Drehknopf stufenlos dimmen – komfortabel, flexibel, unkompliziert.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1010393              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                    |
| IP Code                               | IP20                 |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 03                |
| Schlagfestigkeit                      | 0.35 Joule           |
| Montage                               | Mobil                |
| Montagedetails                        | Boden                |
| Dimmbar                               | Ja                   |
| Technologie der Dimmung               | Schalter dimmbar     |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1500 mA              |
| Schutzklasse                          | I                    |
| Wattage                               | 60 W                 |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C                |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 41                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 41                   |
| Höhe Einschaltstrom                   | 9.63 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 156 µs               |
| Lumen                                 | 7150 lm              |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel                        | 115 °                |
| Farbe                                 | schwarz              |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>CRI</b>           | 90      |
| <b>UGR ≤</b>         | 19      |
| <b>Lebensdauer</b>   | 50000 h |
| <b>Risikogruppe</b>  | 1       |
| <b>Breite</b>        | 28 cm   |
| <b>Höhe</b>          | 195 cm  |
| <b>Tiefe</b>         | 57 cm   |
| <b>Nettogewicht</b>  | 10 kg   |
| <b>Bruttogewicht</b> | 13 kg   |