


## WORKLIGHT EASY

FL 940, lampada da terra, 4000 K, IP20, nero

WORKLIGHT EASY - La soluzione semplice per le moderne postazioni di lavoro in ufficio. Con UGR<19 per una luce priva di abbagliamento, 119 lm/W di efficienza, CRI>90 e una durata di 50.000 h (L80B10), questa lampada soddisfa tutti i requisiti per un'illuminazione ergonomica. La lampada da terra può essere regolata in modo continuo grazie alla pratica manopola: comoda, flessibile, semplice.



## DATI TECNICI

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Articolo                        | 1010393                  |
| Numero di diverse finestre      | 2                        |
| Codice IP                       | IP20                     |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 03                    |
| Resistenza all'urto             | 0.35 Joule               |
| Montaggio                       | Mobile                   |
| Dettagli di montaggio           | Pavimento                |
| Dimmerabile                     | Sì                       |
| Tecnologia del dimmering        | Interruttore dimmerabile |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~0/50/60 Hz     |
| Corrente / tensione secondaria  | 1500 mA                  |
| Classe isolamento               | I                        |
| Wattaggio                       | 60 W                     |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C                    |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 41                       |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 41                       |
| Livello di corrente di spunto   | 9.63 A                   |
| Durata della corrente di spunto | 156 µs                   |
| Lumen                           | 7150 lm                  |
| Temperatura colore              | 4000 Kelvin              |
| Angolo di emissione             | 115 °                    |
| Colore                          | nero                     |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

|            |         |
|------------|---------|
| CRI        | 90      |
| UGR ≤      | 19      |
| Durata     | 50000 h |
| Risk Group | 1       |
| Larghezza  | 28 cm   |
| Altezza    | 195 cm  |
| Profondità | 57 cm   |
| Peso netto | 10 kg   |
| Peso lordo | 13 kg   |