




WORKLIGHT EASY

FL 940, staande armatuur, 4000K, IP20, zwart

WORKLIGHT EASY - de eenvoudige oplossing voor moderne kantoorwerkplekken. Met UGR<19 voor niet-verblindend licht, 119 lm/W efficiëntie, CRI>90 en een levensduur van 50.000 uur (L80B10) voldoet hij aan alle eisen voor ergonomisch werken. De staande armatuur kan traploos worden gedimd met de praktische draaiknop - handig, flexibel, ongecompliceerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010393
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Mobiel
Montagebeschrijving	Vloer
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dimbare schakelaar
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	1500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	60 W
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	41
Aantal armaturen bij LS C16A	41
Niveau van inschakelstroom	9.63 A
Duur van inschakelstroom	156 µs
Lumen	7150 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	115 °
Kleur	zwart

Lichtbron

2432922	
2432921	

CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	28 cm
Hoogte	195 cm
Diepte	57 cm
Nettogewicht	10 kg
Brutogewicht	13 kg
BIG WHITE pagina	463