


## WORKLIGHT EASY

FL 940, lampadaire, 4000K, IP20, blanc

WORKLIGHT EASY - une solution d'éclairage simple pour les postes de travail des bureaux modernes. Grâce à sa lumière qui n'éblouit pas (UGR < à 19), son efficacité lumineuse de 119 lm/W, son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et sa durée de vie de 50 000 h (L80B10), elle répond à toutes les exigences en matière d'ergonomie au travail. Avec son bouton rotatif très pratique, elle est dimmable en continu, offrant ainsi un éclairage convivial, flexible et simple.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Réf.                                     | 1010394               |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                     |
| Code IP                                  | IP20                  |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 03                 |
| Résistance aux chocs                     | 0.35 Joule            |
| Montage                                  | Mobile                |
| Détails de montage                       | Sol                   |
| Variable                                 | Oui                   |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Interrupteur variable |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Courant / tension secondaire             | 1500 mA               |
| Classe de protection                     | I                     |
| Puissance en watts                       | 60 W                  |
| Température ambiante maximale            | 45 °C                 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 41                    |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 41                    |
| Hauteur du courant d'appel               | 9.63 A                |
| Durée du courant d'appel                 | 156 µs                |
| Lumen                                    | 7150 lm               |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin           |
| Angle de rayonnement                     | 115 °                 |
| Coloris                                  | blanc                 |

## Source Lumineuse

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

|              |         |
|--------------|---------|
| IRC          | 90      |
| UGR ≤        | 19      |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group   | 1       |
| Largeur      | 28 cm   |
| Hauteur      | 195 cm  |
| Profondeur   | 57 cm   |
| Poids net    | 10 kg   |
| Poids brut   | 13 kg   |