

DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML

DOWNLIGHT VARIA je vaše univerzální řešení osvětlení. Kulatý, minimalistický design. K dispozici ve dvou průměrech: 22 cm a 29 cm. Snadná instalace. Vybaveno přepínačem CCT, díky kterému si můžete vybrat ideální teplotu barvy (3000 K a 4000 K). Intenzitu světla lze pohodlně regulovat pomocí regulátoru příkonu - až 3000 lumenů u verze 29 cm. K dispozici jsou také dva modely: zapnuto/vypnuto a s PIR čidlem.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010397
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 03
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Počet propojení	30
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	100/190 mA
Třída ochrany	II
Příkon	9 W
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	36
Počet svítidel na LS C16A	60
Úroveň rozběhového proudu	18 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 μs
Lumen	1150 / 1200 / 2200 / 2250 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/3000/4000 Kelvin
Úhel záření	110 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	28

Světelného Zdroje

	
--	---

Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	2.2 cm
Průměr	21.7 cm
Hmotnost netto	0.45 kg
Celková hmotnost	0.59 kg
Vestavná hloubka	3 cm
Vestavný průměr	19.5 cm