

DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML

DOWNLIGHT VARIA es la solución de iluminación integral. Un diseño redondo, minimalista. Disponible en dos diámetros: 22 cm y 29 cm. Fácil de instalar. Equipado con un interruptor CCT, puede seleccionar su temperatura de color ideal (3000 K y 4000 K). La intensidad de la luz puede regularse cómodamente mediante el control de potencia: hasta 3.000 lúmenes para la versión de 29 cm. También hay dos modelos: encendido/apagado y con sensor PIR.

Datos técnicos

Art. N.º	1010397
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Cantidad de cableado transversal	30
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	100/190 mA
Clase de protección	II
Potencia	9 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	36
Número de luminarias en LS C16A	60
Nivel de corriente de entrada	18 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	1150 / 1200 / 2200 / 2250 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	80
UGR ≤	28

Fuente de luz

	
--	---

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	2.2 cm
Diámetro	21.7 cm
Peso neto	0.45 kg
Peso bruto	0.59 kg
Profundidad del montaje	3 cm
Diámetro de montaje	19.5 cm