

DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML

DOWNLIGHT VARIA er din allsidige belysningsløsning. Et rundt, minimalistisk design. Tilgjengelig i to diametre: 22 cm og 29 cm. Enkel å installere. Utstyrt med en CCT-bryter kan du velge din ideelle fargetemperatur (3000 K og 4000 K). Lysintensiteten kan enkelt reguleres med wattregulatoren – opptil 3000 lumen for 29 cm-versjonen. I tillegg finnes det to modeller: av/på og med PIR-sensor.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010397
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 03
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Antall ledningsgjennomføringer	30
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	100/190 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	9 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	36
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	18 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	1150 / 1200 / 2200 / 2250 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	white
CRI	80
UGR ≤	28

Lyskilde

	
--	---

Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	2.2 cm
Diameter	21.7 cm
Nettvekt	0.45 kg
Bruttvekt	0.59 kg
Innfellingsdybde	3 cm
Innfellingsdiameter	19.5 cm