



DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML

DOWNLIGHT VARIA is je allround verlichtingsoplossing. Een rond, minimalistisch design. Verkrijgbaar in twee diameters: 22 cm en 29 cm. Eenvoudige installatie. Uitgerust met een CCT-schakelaar kun je je ideale kleurtemperatuur kiezen (3000 K en 4000 K). De lichtintensiteit kan eenvoudig worden geregeld met de wattagecontrole - tot 3000 lumen voor de 29 cm versie. Er zijn ook twee modellen: aan/uit en met PIR-sensor.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010397
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Aantal bij doorlussen	30
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	100/190 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	9 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	18 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	1150 / 1200 / 2200 / 2250 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	28

Lichtbron

2432919		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Hoogte	2.2 cm
		Diameter	21.7 cm
		Nettogewicht	0.45 kg
		Brutogewicht	0.59 kg
		Inbouwdiepte	3 cm
		Inbouwdiameter	19.5 cm