

DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML

DOWNLIGHT VARIA é a sua solução de iluminação versátil. Um design redondo e minimalista. Disponível em dois diâmetros: 22 cm e 29 cm. Fácil de instalar. Equipada com um interruptor CCT, pode selecionar a sua temperatura de cor ideal (3000 K e 4000 K). A intensidade da luz pode ser facilmente regulada através do regulador de watts – até 3000 lúmenes na versão de 29 cm. Além disso, existem dois modelos: ligar/desligar e com sensor PIR.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010397
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Número de cabos	30
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	100/190 mA
Classe de proteção	II
Potência	9 W
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	36
Número de luminárias no LS C16A	60
Nível de corrente de irrupção	18 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	1150 / 1200 / 2200 / 2250 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000/3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	28

Fonte de luz

	
--	---

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	2.2 cm
Diâmetro	21.7 cm
Peso líquido	0.45 kg
Peso bruto	0.59 kg
Profundidade de montagem	3 cm
Diâmetro de montagem	19.5 cm