

DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML

DOWNLIGHT VARIA je vaša vsestranska rešitev za razsvetljavo. Okrogel, minimalističen dizajn. Na voljo v dveh premerih: 22 cm in 29 cm. Enostavna namestitev. Opremljena s stikalom CCT, s katerim lahko izberete svojo idealno barvno temperaturo (3000 K in 4000 K). Intenzivnost svetlobe lahko udobno regulirate z regulatorjem moči – do 3000 lumnov pri 29-centimetrski različici. Poleg tega sta na voljo dva modela: vklop/izklop in s senzorjem PIR.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010397
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Število ožičenj	30
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	100/190 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	9 W
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	36
Število svetilk na LS C16A	60
Raven zagonskega toka	18 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumni	1150 / 1200 / 2200 / 2250 lm
Barvna temperatura	3000/4000/3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	110 °
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	28

Svetlobnega Vira

	
--	---

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	2.2 cm
Premer	21.7 cm
Neto teža	0.45 kg
Bruto teža	0.59 kg
Globina vgradnje	3 cm
Premer vgradnje	19.5 cm