

DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML

DOWNLIGHT VARIA är din allround-lösning för belysning. En rund, minimalistisk design. Finns i två diametrar: 22 cm och 29 cm. Lätt att installera. Utrustad med en CCT-omkopplare kan du välja din idealiska färgtemperatur (3000 K och 4000 K). Ljusintensiteten kan regleras bekvämt med hjälp av wattkontrollen - upp till 3000 lumen för 29 cm-versionen. Det finns också två modeller: on/off och med PIR-sensor.

Art. Nej.	1010397
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 03
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Antal genomgående ledningar	30
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	100/190 mA
Skyddsklass	II
Watt	9 W
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	36
Antal armaturer på LS C16A	60
Nivå för inkopplingsström	18 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	1150 / 1200 / 2200 / 2250 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000/3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	110 °
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	28



Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	2.2 cm
Diameter	21.7 cm
Netto vikt	0.45 kg
Bruttovikt	0.59 kg
Inbyggnadsdjup	3 cm
Installationsdiameter	19.5 cm