

## DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML

DOWNLIGHT VARIA ist Ihre Allround-Beleuchtungslösung. Ein rundes, minimalistisches Design. Erhältlich in zwei Durchmessern: 22 cm und 29 cm. Einfach zu installieren. Ausgestattet mit einem CCT-Schalter können Sie Ihre ideale Farbtemperatur (3000 K und 4000 K) wählen. Die Lichtintensität lässt sich bequem über den Watt-Regler regeln – bis zu 3000 Lumen bei der 29-cm-Version. Darüber hinaus gibt es zwei Modelle: Ein/Aus und mit PIR-Sensor.

## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1010398
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Anzahl Durchverdrahtung	21
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	80/170 mA
Schutzklasse	Ш
Wattage	11 W
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	36
Anzahl Leuchten an LS C16A	60
Höhe Einschaltstrom	18 A
Dauer Einschaltstrom	100 μs
Lumen	1550 / 1600 / 2950 / 3000 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110°
Farbe	weiss
CRI	80
UGR≤	28
	•



## Lichtquelle



Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	2.2 cm
Durchmesser	29 cm
Nettogewicht	0.73 kg
Bruttogewicht	0.94 kg
Ausschnittsform	TBD
Einbautiefe	3 cm
Einbaudurchmesser	26.5 cm